

# Huilé Natura

ENTRETIEN DU PARQUET

A usage domestique

## PRÉCONISATIONS D'UTILISATION

- Utilisez un tapis brosse à l'entrée, pour retenir au maximum le sable et les gravillons.
- Apposez des patins de protection (feutre) sous les pieds des chaises et des meubles.
- En cas d'utilisation de mobilier à roulette, protégez le parquet par un tapis ou une plaque translucide.
- Attention, quelle que soit la dureté du bois et la finition de votre parquet, il peut y avoir un risque d'enfoncement et de poinçonnement (cas des talons aiguille).
- Essayez rapidement tout liquide répandu sur le parquet.
- Ne lavez jamais votre parquet à grande eau.
- N'utilisez pas de détergent agressifs, abrasifs, siliconés ou ammoniacés.

## PRÉCONISATIONS D'ENTRETIEN

### Après pose :

Le parquet est protégé par sa finition huilée, appliquée en usine. Afin d'assurer une liaison entre les lames de parquet, et de s'assurer ainsi de la protection des chants du parquet, il est impératif de passer, sur l'intégralité du parquet neuf, après la pose, 1 couche d'Huile d'Entretien N+.

Sur parquet propre et dépoussiéré, pulvériser l'Huile d'Entretien N+ et l'appliquer avec un balai microfibre propre, jusqu'à obtenir un lustrage mat. L'emploi d'une machine (lustreuse à 3 brosses rotatives ou mono-brosse professionnelle munie d'un pad beige) est inutile et déconseillé.

### Entretien courant :

Effectuer un dépoussiérage régulier. L'entretien courant sera réalisé avec le Savon S+ à diluer dans l'eau claire et froide. Ce Nettoyage est à effectuer une fois par mois maximum avec une serpillière non ruisselante afin de limiter l'apport d'eau. Nous conseillons fortement l'utilisation de matériel bien essoré.

### Entretien régulier :

Une à deux fois par an, en fonction du trafic, appliquer l'Huile d'Entretien N+, comme décrit ci-dessus.

La fréquence reste sujette à l'observation du parquet et l'application doit se faire dès que le parquet semble perdre de son lustre naturel.

Pour les tâches difficiles ou pour éliminer les anciennes couches d'huile d'entretien utilisez le Nettoyant intensif Blanchon.



Huile d'Entretien N+



Savon S+



Nettoyant intensif

## DESIGN PARQUET

P.A. de Torcé Est / Montigné / 35370 Torcé / FRANCE  
Tél. +33 (0)2 99 49 66 66 / Fax +33 (0)2 99 49 66 67  
E-mail France : [commercial@designparquet.fr](mailto:commercial@designparquet.fr)  
E-mail Export : [export@designparquet.fr](mailto:export@designparquet.fr)

[www.designparquet.com](http://www.designparquet.com)

Avec la publication de cette fiche entretien, toutes les versions précédentes sont invalides. Les erreurs et les informations techniques peuvent être modifiées sans préavis.  
Date de mise à jour : Novembre 2024.