

Vernis

ENTRETIEN DU PARQUET

A usage domestique

PRÉCONISATIONS D'UTILISATION

- Utilisez un tapis brosse à l'entrée, pour retenir au maximum le sable et les gravillons.
- Apposez des patins de protection (feutre) sous les pieds des chaises et des meubles.
- En cas d'utilisation de mobilier à roulette, protégez le parquet par un tapis ou une plaque translucide.
- Attention, quelle que soit la dureté du bois et la finition de votre parquet, il peut y avoir un risque d'enfoncement et de poinçonnement (cas des talons aiguille).
- Essuyez rapidement tout liquide répandu sur le parquet.
- Ne lavez jamais votre parquet à grande eau.
- N'utilisez pas de détergent agressifs, abrasifs, siliconés ou ammoniacés.



Rénovateur R+

PRÉCONISATIONS D'ENTRETIEN

Après pose :

Le parquet est protégé par sa finition vernis, appliquée en usine. Afin d'assurer une liaison entre les lames de parquet, et de s'assurer ainsi de la protection des chants du parquet, il est impératif de passer, sur parquet propre, après la pose, deux couches de Rénovateur R+ (pour un parquet vernis satiné choisissez le Rénovateur R+ Satiné). Ces produits s'appliquent purs, à l'aide d'une serpillière microfibre (bien respecter le mode d'emploi).

Entretien courant :

Effectuer un dépoussiérage régulier. L'entretien courant sera réalisé avec le Nettoyant L+ à diluer dans l'eau claire et froide. Ce Nettoyage est à effectuer une fois par mois maximum avec une serpillière non ruisselante afin de limiter l'apport d'eau. Nous conseillons fortement l'utilisation de matériel bien essoré.

Entretien régulier :

Régulièrement (suivant trafic et usage du parquet) le Rénovateur R+ est impérativement à appliquer, (protocole décrit ci-dessus) afin de prolonger la protection de votre parquet.

Pour les tâches difficiles ou pour éliminer les anciennes couches de métallisant, utilisez le Décapant Dégraissant Blanchon.



Nettoyant L+



*Décapant dégraissant
Blanchon*

DESIGN PARQUET

P.A. de Torcé Est / Montigné / 35370 Torcé / FRANCE
Tél. +33 (0)2 99 49 66 66 / Fax +33 (0)2 99 49 66 67
E-mail France : commercial@designparquet.fr
E-mail Export : export@designparquet.fr

www.designparquet.com

Avec la publication de cette fiche entretien, toutes les versions précédentes sont invalides. Les erreurs et les informations techniques peuvent être modifiées sans préavis.
Date de mise à jour : Janvier 2025.

Vernis

ENTRETIEN DU PARQUET

E n E R P

PRÉCONISATIONS D'UTILISATION

- Utilisez un tapis brosse à l'entrée, pour retenir au maximum le sable et les gravillons.
- Apposez des patins de protection (feutre) sous les pieds des chaises et des meubles.
- En cas d'utilisation de mobilier à roulette, protégez le parquet par un tapis ou une plaque translucide.
- Attention, quelle que soit la dureté du bois et la finition de votre parquet, il peut y avoir un risque d'enfoncement et de poinçonnement (cas des talons aiguille).
- Essuyez rapidement tout liquide répandu sur le parquet.
- Ne lavez jamais votre parquet à grande eau.
- N'utilisez pas de détergent agressifs, abrasifs, siliconés ou ammoniacués.



Rénovateur R+

PRÉCONISATIONS D'ENTRETIEN

Après pose :

Le parquet est protégé par sa finition vernis, appliquée en usine. Afin d'assurer une liaison entre les lames de parquet, et de s'assurer ainsi de la protection des chants du parquet, il est impératif de passer, sur parquet propre, après la pose, 1 couche de Rénovateur R+. Ces produits s'appliquent purs, à l'aide d'une serpillière microfibre (Bien respecter le mode d'emploi).

Entretien courant :

Effectuer un dépoussiérage quotidien. L'entretien courant sera réalisé avec le Nettoyeur L+ à diluer dans l'eau claire et froide. Ce nettoyage est à effectuer tous les jours par simple balayage avec du matériel non ruisselant en respectant les indications. Pour des nettoyages à l'autolaveuse, [nous consulter](#).

Entretien régulier :

1 fois par mois (suivant trafic et usage du parquet) le Rénovateur R+ est à appliquer, (protocole décrit ci-dessus) afin de prolonger la protection de votre parquet.

Pour les tâches difficiles ou pour éliminer les anciennes couches de métallisant, utilisez le Décapant dégraissant Blanchon.



Nettoyant L+



*Décapant dégraissant
Blanchon*

L'entretien d'un parquet vernis ROC en ERP

Vernis ROC

PRÉCONISATIONS D'UTILISATION :

- Utilisez un tapis brosse à l'entrée, pour retenir au maximum le sable et les gravillons.
- Apposez des patins de protection (feutre) sous les pieds des chaises et des meubles.
- En cas d'utilisation de mobilier à roulette, protégez le parquet par un tapis, ou une plaque translucide.
- Faites attention, quelle que soit la dureté du bois et la finition de votre parquet, il peut y avoir un risque d'enfoncement et de poinçonnement (cas des talons aiguille).
- Essuyez rapidement tout liquide répandu sur le parquet.
- Ne lavez jamais votre parquet à grande eau.
- N'utilisez pas de détergent agressifs, abrasifs, siliconés ou ammoniacués.

PRÉCONISATIONS D'ENTRETIEN :

Après pose :

Le parquet est protégé par sa finition vernis ROC, appliquée en usine. Afin d'assurer une liaison entre les lames de parquet, et de s'assurer ainsi de la protection des chants du parquet, il est impératif de passer, sur parquet propre, après la pose, 1 couche de **Rénovateur R+**. Ces produits s'appliquent purs, à l'aide d'une serpillière microfibre. (bien respecter le mode d'emploi).

Entretien courant :

Effectuer un dépoussiérage quotidien. L'entretien courant sera réalisé avec le **Nettoyant L+** à diluer dans l'eau claire et froide. Ce Nettoyage est à effectuer tous les jours par simple balayage avec du matériel non ruisselant en respectant les indications. Pour des nettoyages à l'autolaveuse, nous consulter.

Entretien régulier :

Tous les mois (suivant trafic et usage du parquet) le **Rénovateur R+** est à appliquer, (protocole décrit ci-dessus) afin de prolonger la protection de votre parquet.

Pour les tâches difficiles ou pour éliminer les anciennes couches de métallisant, utilisez le **Décapant Dégraissant Blanchon**.



Rénovateur R+



Nettoyant L+.



Décapant Dégraissant
Blanchon